

MeetingBar A30

适用于中型会议室的安卓视讯一体机

A30 是专为中型会议室设计的一款智能安卓视讯一体机，该产品采用双摄像头设计，800 万像素镜头，120°超大视角，提供优质的视频通话体验。支持自动框人像、语音追踪等多项 AI 技术，并内置了全自动镜头隐私盖，为用户提供更智能更安全的会议体验。同时，A30 内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列及高保真扬声器，即使在全双工模式下，A30 仍可提供出色的音频体验，并确保每个人都能听到。此外，A30 结合了计算单元、摄像机、麦克风、扬声器、Wi-Fi 和蓝牙，为您提供了简单部署的解决方案。A30 针对多种视频服务平台（Microsoft Teams、Zoom）等提供会议室应用解决方案，能够进行内容共享和白板操作，从而使会议更具沟通性和协作性。简单灵活的部署，强大的功能为您提供出色的视频协作性能。



双摄像头设计



超大视角



电子隐私盖



双屏显示



AI 摄像机



智能降噪



一体化设计



重点功能

- 一体化设计
- 双摄像头设计
- 120° 超大视角
- 电子隐私盖
- 双屏显示
- 支持自动框人像及语音追踪功能
- 内置蓝牙

- 内置双频 Wi-Fi
- 支持内容共享
- 支持电子白板
- 支持微软Teams与Zoom

智能视频会议协作

基于安卓10.0 操作系统，A30 拥有原生的Teams 或者Zoom 的交互体验，所有功能都可以通过一次按键或通过遥控器进行操作。同时，A30 支持内容共享和白板功能，让会议更具沟通性和协作性。

与会人员清晰可见

A30 具有强大的图像处理能力与编解码能力，结合800 万像素的摄像头，提供高质量的视频会议体验。拥有120°超大视角，所有与会者尽收眼底，轻松覆盖会议室的每个角落。同时拥有强大的环境适应性，通过实时的人脸检测，自动优化画面亮度，确保在昏暗或逆光环境下人脸仍然清晰可见。

智能追踪，助力高效会议

A30 配有双摄像头设计，一个用于全景分析，一个用于画面输出。集成自动框人像、语音追踪等多项AI 智能技术，自动框人像功能可根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景，语音追踪功能可实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

全双工音频体验，精准声源定位

内置8 个MEMS 单指向性麦克风组成线性麦克风阵列，拥有更强大的消噪及去混响能力，配合全新的Beamforming 算法让定向拾音更精准，全双工算法为用户提供极致音频体验。

紧凑设计，快速启动

A30 集成了安卓系统、编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、蓝牙和Wi-Fi，占用空间较小，减少布线杂乱问题。用户只需插入电源适配器，网线和HDMI 电缆，即可进行视频会议。此外，亿联设备管理中心确保您轻松管理设备。


无线传屏，流畅低延迟

A30 可配合WPP30 使用，有效整合参会者的意见，提升会议的工作效率。搭配A30，WPP30 可以打破空间限制，用户能在会议室的任何地方开始会议，实现无线投屏和无线USB 外设模式。配合亿联算法，即使在复杂的网络环境中，WPP30 也能保持稳定的无线连接，实现低延迟、响应快，传屏画面流畅自然。

技术参数

技术参数	描述
双摄像机系统	<ul style="list-style-type: none">• 超广角镜头：<ul style="list-style-type: none">- 800 万像素- 120°镜头视角- 4 倍数码变焦- 120° DFOV, 112° HFOV, 79° VFOV- 分辨率: 1080p30, 720p30• 长焦镜头：<ul style="list-style-type: none">- 800 万像素图像传感器- 90°视角- 10 倍混合式变焦 (3.5 倍光学, 3 倍数字)- 水平转动角度: +25° /-25°- 垂直转动角度: +16° /-16°- 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV- 分辨率: 1080p30, 720p30• 电子隐私盖• AI 智能取景<ul style="list-style-type: none">- 自动框人像- 语音追踪- 画中画- 多流 (仅Zoom)
音频特征	<ul style="list-style-type: none">• 内置8 颗MEMS 麦克风阵列, 可支持6 m的拾音距离• 支持外置麦• 2 个内置5 W 扬声器• 亿联智能噪音消除技术• Beamforming 定向拾音技术• 全双工• 自动增益控制• 回声消除技术• 内置麦频响范围: 100-8000 Hz• 扬声器频响范围: 100-8000 Hz
操作系统	<ul style="list-style-type: none">• 安卓10.0

会议功能	<ul style="list-style-type: none">• 会议日程• 一键入会• 会议协作功能：<ul style="list-style-type: none">- 辅流- 白板• 会议控制功能：<ul style="list-style-type: none">- 添加与会者- 保持/ 恢复保持- 摄像头开/ 关- 静音/ 取消静音- 音量调高/ 调低- 挂断
视频标准与网络适应性	<ul style="list-style-type: none">• 视频编解码：H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
网络连接和安全	<ul style="list-style-type: none">• 内置双频Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)• 内置蓝牙• IPv4 和 IPv6, DHCP/ 静态 IP• HTTP/HTTPS• TLS 1.2/1.3, AES 256 位加密• QoS: 802.1p/q, Diff-serv• VLAN, LLDP• 支持IEEE802.1X<ul style="list-style-type: none">- EAP-MD5/EAP-TLS- PEAP-MSCHAPv2- EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2• 网络诊断：Ping, 路由追踪• SNTP 自动同步日期和时间• 内置安全加密证书• 简单证书注册协议 (SCEP)

A30 物理接口	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI 高清视频输出 (支持CEC 功能) • HDMI 输入 (连接VCH51 投屏套件) • 人体运动传感器(Teams 支持) • 1 x 3.5 mm 线性输入接口 • 1 x 3.5 mm 线性输出接口 • 2 x USB 2.0 接口 • 1 x 10 M/100 M/1000 M 千兆网口 • 1 x RJ45 VCH 接口 • 1 x 电源接口 • 1 x 安全锁孔 • 1 x 重置孔
其他物理特征	<ul style="list-style-type: none"> • 电源适配器: AC 100-240 V 输入, DC 48 V /0.7 A • USB 输出: 5 V  0.5 A • 功耗 (PSU) : 待机 <13 W; 正常工作: 15 W; 最大: 16 W • 裸机尺寸 (W.D.H): 700 mm x 98 mm x 121 mm • 操作环境湿度: 10-95% • 操作环境温度: 0~40° C • 贮藏环境温度: -30~+70° C
A30 视频协作终端包装	<ul style="list-style-type: none"> • 包装清单 - A30 视频协作终端 - 3 m 网线 - 2 x 1.8 m HDMI 线 - 支架配件 - 电源适配器 - 快速入门指南 - 控制器 (可选) : CTP18 协作触控平板 VCR20 遥控器 VCR11 遥控器 - 辅流分享 (可选) : VCH51 有线投屏套件(HDMI/USB-C) WPP20 无线投屏器 WPP30 无线投屏器 • 外包箱尺寸: 903 mm * 325 mm * 306 mm
A30 视频协作终端+CTP18 包装	<ul style="list-style-type: none"> • 外包箱尺寸: 796 mm * 434 mm * 212 mm

产品组合

会议室类型	产品名称	型号	相关文档
中型会议室	A30-010	MeetingBar A30 VCR11	MeetingBar A30
中型会议室	A30-020	MeetingBar A30 CTP18	MeetingBar A30

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。